



Rundveemateriaal - Pilasters en steunbalken

Rundveepilaster met ingestorte schroefhuls

| Lengte | Breedte | Dikte | Schroefhuls |
|---|---------|-------|-------------|
| 100-110-120-130-140-150-160 170-180-190-200-210-220-230 240-250-260-270-280-290-300 | 25 | 25 | Ø16 |



Rundveesteunbalk beloopbaar

| Lengte | Breedte | Dikte |
|---------------------|---------|-------|
| 150-200-250-300-350 | 18 | 30 |



Rundveesteunbalk berijdbaar

| Lengte | Breedte | Hoogte |
|---------------------|---------|--------|
| 150-200-250-300-350 | 18 | 40 |



Deze pilasters en steunbalken horen thuis in een zeer agressief milieu, namelijk in een gierkelder.

Om het slalom-systeem in deze put te hanteren, moeten de meerdere mestkanalen met elkaar in verbinding staan. Ter hoogte van deze muuropeningen worden de roosters van BDT ondersteund door de rundveesteunbalken.

Pilasters worden, indien nodig, onder de beloopbare en berijdbare steunbalken geplaatst.

De steunbalken worden gemerkt met een pijl, die steeds naar beneden wijst na plaatsing.

Op aanvraag:
pasrundveesteunbalken met sectie 18/30, 18/40, 30/30 en 30/40 verkrijgbaar.

